

Getex är en smidig mycket lätt helsyntetisk brandslang. Tillverkad i enlighet med de svenska och Europeiska normerna. Den används inom såväl räddningsjänster som lantbruk och industri.

Getex har en ytterväv av 100 procent högkvalitativt polyestergarn och en innerslang av 100 procent EPDM-gummi vilka är fixerade till varandra genom ett extra gummiskikt som genom en vulkaniseringsprocess trängt in i väven. Denna konstruktion gör insidan slät vilket minimerar friktionsförlusterna. Slangen har god kemikalieresistens och är också helt ozonbeständig.

Getex tillverkas också som signalslang. Färgen på denna slang är fluorescerande och finns som standard i gul och orange. Den skarpa färgen signalerar visuellt ledningens sträckning så att inga onödiga förväxlingar mellan rökdykarens slangar behöver ske.



Nominell Diameter (mm)	Ca vikt Kg/m	Arbetstryck		Sprängtryck	
		Mpa	Bar	Mpa	Bar
19	0,09	1.5	15	9.0	90
25	0,10	1.5	15	9.0	90
38	0,21	1.5	15	6.0	60
42	0,23	1.5	15	6.0	60
52	0,28	1.5	15	5.0	50
63	0,34	1.5	15	4.5	45
76	0,42	1.5	15	4.5	45
102	0,65	1.2	12	4.0	40
110	0,68	1.2	12	4.0	40



Beroende på dimension kan längder upp till 2000 meter tillverkas

Andra dimensioner/färger kan offereras på begäran. Slangen kan levereras i längder upp till 1000 meter.